

51. - Strato di asfalto artificiale dello spessore di mm. 10, uniformemente disteso e lisciato, in opera escluso il sottofondo, al mq. L. 10 —

52. - Strato di asfalto naturale dello spessore di mm. 15, uniformemente disteso e lisciato, in opera, escluso il sottofondo, al mq. L. 20 —

N. B. — Per ogni 5 mm. in più dello spessore dell'asfalto di cui ai precedenti articoli 51 e 52, il relativo prezzo sarà aumentato del 25 %.

53. - Copertura di tetti piani formata da 4 cartoni bitumati, con spalmatura di bitume, esclusi il letto di posa e la sabbia mista a ghiaietta da applicarsi sopra detta copertura, al mq. L. 14 —

§ 6 — Pavimenti, lastricati e ciottolati.

54. - Sottofondo in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 6, compresa la battitura e lo spianamento in opera secondo le livellette che saranno prescritte:

Agglomerante cementizio a lenta presa . . . mg.	1,20	L.	1,65	1,98
Ghiaietta mc.	0,048	"	20 —	0,96
Sabbia del Po, della Stura o similare . . . "	0,024	"	20 —	0,48
Giornate da manovale n.	0,08	"	19,65	1,57
" da cementista "	0,04	"	29,05	1,16
			Totale L.	6,15
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				0,90
			Prezzo per mq. L.	7,05

N. B. — Per ogni cm. di aumento o di diminuzione nello spessore, il prezzo del sottofondo di cui al precedente articolo 54 aumenterà o diminuirà del 15 %.

55. - Pavimento di battuto di agglomerante cementizio, formato con sottofondo di spessore cm. 6 come al precedente articolo 54 e con uno strato superiore dello spessore di cm. 2 formato con agglomerante cementizio e sabbia (dosatura 500 kg. di agglomerante cementizio per mc. di sabbia), compresso, rigato e punteggiato, con le livellette che saranno prescritte:

Sottofondo mq.	1 —	L.	6,15	6,15
Agglomerante cementizio mg.	1 —	"	1,65	1,65
Sabbia mc.	0,02	"	20 —	0,40
Giornate da cementista n.	0,04	"	29,05	1,16
" da garzone "	0,04	"	14,20	0,57
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				1,47
			Prezzo per mq. L.	11,40

56. - Pavimento di esagoni o di quadrelli cementizi unicolori, con fascia su tutto il perimetro, disposti a disegni, posati in agglomerante cementizio, compreso il sottofondo di malta di calce livellato secondo le prescrizioni, al mq. L. 16 —

57. - Pavimento come sopra ma di marmette a mosaico (seminato). Prezzo per mq. L. 24 —

<p>DITTA O. GIACOMA di TULLIO BAJETTO Fondata nel 1848 TORINO - VIA GIULIO BIZZOZERO, 24 Telefono 65-828</p>	<p>ASFALTI -- TETTI PIANI - COPERTURE IMPERMEABILI LAVORI GARANTITI MATERIALI INTEGRATIVI PER L'EDILIZIA - ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI NAZIONALI E DI FABBRICAZIONE PROPRIA Cemento plastico - Vernice antiumidità per muri macchianti - Mastici asfaltici per lucernari - Vernice Antiruggine - Cartoni bitumati - Carbolineum - FERRASFALTO, brevettato, per pavimenti soggetti a trafilto intenso e pesante.</p>
---	--