

79. - Tubi di grès di 1ª qualità, non corrodibili dagli acidi, resistenti alla pressione di 6 atmosfere, posati e misurati in opera:

152 —	del diametro interno di cm. 6 al ml.	L. 8,55
	" " " 8 " 	" 9,80
	" " " 10 " 	" 12,95
	" " " 12 " 	" 16 —
	" " " 15 " 	" 18,90
	" " " 18 " 	" 23,95
	" " " 20 " 	" 28,45
45 —	" " " 25 " 	" 37,80
	" " " 30 " 	" 57,35

§ 9 — Opere di legname.

80. - Legname di larice rosso nostrale in travi grossamente riquadrate per $\frac{1}{3}$ circa della lunghezza a partire dalla estremità maggiore e nel resto solamente scortecciate, di qualunque lunghezza e diametro, impiegato in travature di tetto, cavalletti, braghe, solai rustici e simili, dato in opera, al mc. L. 320 —

81. - Legname di larice rosso nostrale riquadrato colla sega, colla tolleranza di smussi della larghezza effettiva non superiore ad un quinto del lato medio, di qualunque lunghezza o sezione, impiegato in travature, cavalletti, armature, banchine, braghe, saette e simili, dato in opera, al mc. L. 550 —

82. - Piani d'armadio, di legno dolce, di spessore cm. 3, piallati sulle due faccie, in opera, al mq. L. 24 —

83. - Cavalletti a denterelle di legno dolce per armadi, fino a cm. 50 di profondità, in opera, al ml. L. 6,50

84. - Davanzali interni di legno larice d'America di spessore cm. 3 e larghezza cm. 15 e cordone, in opera, al ml. L. 12 —

85. - Davanzali come sopra, ma di legno castagno, al ml. L. 8,70

N. B. — Per ogni dm. o frazione di dm. di aumento nella larghezza, il prezzo per ml. aumenterà del 25 %.

86. - Davanzali come sopra, in legno larice d'America, ma di spessore cm. 4 e larghezza cm. 35, al ml. L. 29 —

87. - Davanzali come sopra, ma di legno castagno, al ml. L. 20 —

N. B. — Per ogni dm. o frazione di dm. di aumento nella larghezza, il prezzo per ogni ml. aumenterà del 15 %.

88. - Tavolato di legno dolce a specchiature di cm. 3, con intelaiature grosse cm. 4, colle modanature attorno alle intelaiature sopra una faccia e con pannelli rasati nell'altra, per bussole, parapetti, imposte alle vetrate, porte rasate e simili, comprese la ferramenta, le serrature e la posa in opera, al mq. L. 53 —

89. - Tavolato come al n. precedente, ma di legno castagno, al mq. L. 64 —

90. - Tavolato a specchiature di legno dolce, formato con intelaiature grosse non meno di mm. 40, con pannelli in rilievo grossi mm. 30 almeno, per porte con pilastro, parapetti, bussole e simili, di qualunque forma e dimensioni, colle modanature attorno alle intelaiature ed ai pannelli sopra ambe le faccie, compresa la ferramenta, le serrature e la posa in opera, al mq. L. 57 —

<p>Ingg. BERTOLAZZI & LEVI Corso Sommeiller, 2^a - Telefono 60-015 TORINO</p> <p>Prodotti per Edilizia</p> <p>MARELLI & FOSSATI - COMO</p>	<p>Coperture impermeabili</p> <p>Tetti piani con cemento plastico "Isolit,"</p> <p>Idrofugo "Bianco,"</p>
---	---