

111. - Comando speciale per dette persiane avvolgibili, a doppia carrucola, doppia cinghia e guida cinghia speciale con staffa, caduno L. 20 —
112. - Cassettoni apribili per rulli delle persiane avvolgibili, di legno abete, a due faccie, con ferramenta, compresa la posa in opera, al mq. L. 49 —
113. - Mancorrente per ringhiera scala, di legno faggio sagomata, delle dimensioni massime di mm. 75 × 55, collocata in opera, compresa la verniciatura a stoppino, al ml. L. 29 —
114. - Mancorrente come sopra, ma di legno noce, al ml. L. 36 —
- N. B. — Gli spessori di cui nel presente paragrafo si intendono misurati sull'opera finita.

§ 10 — Opere di metallo.

115. - Ferri profilati di peso compreso fra Kg. 10 e Kg. 55 per ml., compresi il tiro, la murazione, le forature e la lavorazione con l'infissione di teste di chiavi o di ferri ad angolo, e colla spalmatura ad olio cotto e minio a due mani, al mg. L. 16,25
116. - Ferro forte di qualità superiore, in chiavi, tiranti, staffe, armature d'incavallature, para-ueve e simili, compresa la occorrente lavorazione e la spalmatura con olio cotto e minio a due mani, in opera, al mg. L. 25 —
117. - Ferro di buona qualità in bolzoni, spranghe, quarroni, anche centinati, compresa la spalmatura con olio cotto e minio a due mani, in opera, al mg. L. 20 —
118. - Ferro di buona qualità lavorato alla lima ordinaria, in arpioni, bandelli, cantonali, cc. d'oca, alie, anelli, catenelle, uncini e simili, compreso ogni e qualunque lavorazione accessoria e di finimento, colla spalmatura con olio cotto e minio a due mani, in opera, al mg. L. 43 —
119. - Ferro lavorato alla lima fina, in cerniere, paletti, saltarelli, pomi e simili, con tutti gli obblighi come ai nn. precedenti, al mg. L. 52 —
120. - Ferro di buona qualità in inferriate, cancellate, cancelli, anche con pannelli in lamiera di ferro, ringhiere, armature e mensole di pensiline, parapetti anche a collo d'oca in piano od inclinati, con metà ferro e ornati di ghisa, colonne di ferro vuoto, ecc., secondo i disegni da fornirsi e coll'obbligo di uniformarsi ai campioni che si dovranno presentare e saranno scelti, compresa ogni e qualunque lavorazione accessoria e di finimento, colla spalmatura di olio cotto e minio a due mani, in opera, al mg. L. 34 —
121. - Intelaiature, vetrate, wasistas, porte a vetri, fisse o mobili, in piano o centinate, eseguite con ferri sagomati connessi e collocati in opera secondo le migliori regole d'arte, compresa la spalmatura con olio cotto e minio a due mani, al mg. L. 37 —
122. - Telai metallici formati da due ferri piatti accoppiati di mm. 3 × 20, con interposta rete di filo di ferro ramato e ondulato di mm. 3 di grossezza a maglie di cm. 4 di lato, di forma rettangolare e con lati di cm. 50 × 70, da applicarsi ai finestrini dei gabinetti delle latrine, compresa la posa in opera, caduno L. 60 —
123. - Portine di ferro a bilico per chiusura delle bocche degli immondezzi, di dimensioni circa cm. 30 × 40, in opera, compresa la coloritura con minio. Presso caduna L. 29 —
124. - Portine di ferro scorrevoli verticalmente per chiusura delle bocche degli immondezzi, con telaio relativo, dimensioni circa cm. 44 × 64, in opera, compresa la coloritura con minio. Presso caduna L. 62 —
125. - Lucernari apribili di ferro fuso, da collocarsi nel sottotetto, compresa la posa e la coloritura a minio. Presso per Kg. L. 2,30