

72. - Tavole di marmo duro bianco o grigio, di spessore cm. 3, lavorate a perfetta spigolatura su uno o più lati e diligentemente levigate e lucidate sopra una faccia, squadrate su tutta la grossezza, impiegate in davanzali, scalini, alzate, rivestimenti, ecc., in opera, ogni provvista e lavorazione accessoria compresa. Prezzo per mq. L. 160 -

N. B. — Per ogni mezzo centimetro d'aumento o di diminuzione nello spessore, il prezzo crescerà o diminuirà del 10 %.

73. - Zoccolini in marmo bianco di 1^a qualità per sostegno montanti e tavolati nei locali delle latrine, sagomati a smusso, levigati a lucido su tutte le parti viste, dello spessore di cm. 6, muniti di incastro e risolto, di superficie non maggiore di mq. 0,10 ciascuno provvisti in opera completi, caduno L. 50 -

74. - Zoccolini come sopra ma con due risvolti, tre incastri e di superficie non maggiore di mq. 0,15, caduno L. 80 -

N. B. — Per ogni mezzo cm. in più nello spessore degli zoccolini di cui sopra il relativo prezzo aumenterà del 7 %.

75. - Colonnine, basi, capitelli, pannelli decorativi, mensole, rosoni cementizi con o senza grangiglia di marmo, compresi modelli, forme, martellature, dello spessore minimo di cm. 10, in opera, al mc. L. 925 -

76. - Parti ornamentali secondarie di getto cementizio, come stipiti o architravi di porte e finestre, lisci o con semplice scanalatura, copertine di muri di cinta, davanzali in getto, zoccoli, compresi i modelli ove occorrono, forme, ecc., in opera, al mc. L. 580 -

76. bis - Scalpellino, ivi compresi i ferri e la loro aguzzatura, cad. ora L. 5,45

§ 8 — Tubi cementizi, di cemento ed amianto, di grès.

77. - Tubi cementizi posati e misurati in opera:

| | | | |
|-----------------------------|----------|----|-------|
| del diametro interno di cm. | 6 al ml. | L. | 2,20 |
| » | 8 » | » | 2,95 |
| » | 10 » | » | 3,80 |
| » | 12 » | » | 4,50 |
| » | 14 » | » | 5,30 |
| » | 16 » | » | 6,05 |
| » | 18 » | » | 6,75 |
| » | 20 » | » | 7,55 |
| » | 25 » | » | 9,15 |
| » | 30 » | » | 10,80 |

78. - Tubi di cemento ed amianto, di tipo normale, posati e misurati in opera:

| | | | |
|-----------------------------|----------|----|-------|
| del diametro interno di cm. | 6 al ml. | L. | 8,40 |
| » | 8 » | » | 9,45 |
| » | 10 » | » | 12,45 |
| » | 12,5 » | » | 15,10 |
| » | 15 » | » | 18,25 |
| » | 17,5 » | » | 23,30 |
| » | 20 » | » | 27,70 |
| » | 25 » | » | 36,75 |
| » | 30 » | » | 52,50 |