

51. - Strato di asfalto artificiale dello spessore di mm. 10, uniformemente disteso e liscio, in opera escluso il sottofondo, al mq. L. 12 —

52. - Strato di asfalto naturale dello spessore di mm. 15, uniformemente disteso e liscio, in opera, escluso il sottofondo, al mq. L. 21 —

N. B. — Per ogni 5 mm. in più dello spessore dell'asfalto di cui ai precedenti articoli 51 e 52, il relativo prezzo sarà aumentato del 25 %.

53. - Copertura di tetti piani formata da 4 cartoni bitumati, con spalmatura di bitume, esclusi il letto di posa e la sabbia mista a ghiaietta da applicarsi sopra detta copertura, al mq. L. 14 —

§ 6 — Pavimenti, lastricati e ciottolati.

54. - Sottofondo in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 6, compresa la battitura e lo spianamento in opera secondo le livellette che saranno prescritte:

Agglomerante cementizio a lenta presa . . . mg.	1,20	L.	1,75	2,10
Ghiaietta mc.	0,048	"	23 —	1,10
Sabbia del Po, della Stura o similare . . . "	0,024	"	23 —	0,55
Giornate da manovale n.	0,08	"	22,60	1,81
" da cementista "	0,04	"	33,40	1,34
			Totale L.	6,90

Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa 1,05

Prezzo per mq. L. 7,95

N. B. — Per ogni cm. di aumento o di diminuzione nello spessore, il prezzo del sottofondo di cui al precedente articolo 54 aumenterà o diminuirà del 15 %.

55. - Pavimento di battuto di agglomerante cementizio, formato con sottofondo di spessore cm. 6 come al precedente articolo 54 e con uno strato superiore dello spessore di cm. 2 formato con agglomerante cementizio e sabbia (dosatura 500 kg. di agglomerante cementizio per mc. di sabbia), compresso, rigato e punteggiato, con le livellette che saranno prescritte:

Sottofondo mq.	1 —	L.	6,90	6,90
Agglomerante cementizio mg.	1 —	"	1,75	1,75
Sabbia mc.	0,02	"	23 —	0,46
Giornate da cementista n.	0,04	"	33,40	1,34
" da garzone "	0,04	"	16,30	0,65
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				1,65

Prezzo per mq. L. 12,75

56. - Pavimento di esagoni o di quadrelli cementizi unicolori, con fascia su tutto il perimetro, disposti a disegni, posati in agglomerante cementizio, compreso il sottofondo di malta di calce livellato secondo le prescrizioni, al mq. L. 16 —

57. - Pavimento come sopra ma di marmette a mosaico (seminato). Prezzo per mq. L. 24 —

<p>DITTA O. GIACOMA & TULLIO BAJETTO Fondata nel 1848 TORINO - VIA GIULIO BIZZOZERO, 24 Telefono 65-820</p>	<p>ASFALTI - TETTI PIANI - COPERTURE IMPERMEABILI LAVORI GARANTITI MATERIALI INTEGRATIVI PER L'EDILIZIA - ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI NAZIONALI E DI FABBRICAZIONE PROPRIA Cemento plastico - Vernice antiumidità per muri macchiati - Mastici asfaltici per lucernari - Vernice Antiruggine - Cartoni bitumati - Carbolinum - FERRASFALTO, brevettato, per pavimenti soggetti a transito intenso e pesante.</p>
---	---