

58. - Pavimento eseguito con quadrettoni cementizi rigati, di cm. 25 di lato, dello spessore di cm. 3, posati in agglomerante cementizio sopra uno strato di ghiaia vagliata di cm. 20 di spessore, al mq. L. 19,50
59. - Ciottolato per cortili, ecc.; i ciottoli dovranno essere serpentini, di forma ovale, con 12 cm. di coda ed 8 cm. di grossezza, saranno piantati sopra un letto di sabbia del Po o di torrente di 6 cm. d'altezza e coperti con uno strato di 1 cm. di sabbia come sopra, il suolo sarà ben innaffiato e battuto con mazzaranghe di 15 kg. di peso; ogni opera, trasporto e provvista compresi, collo scavo necessario per far luogo al ciottolato, al mq. L. 15 --
60. - Lastricato per marciapiedi o simili, di lastre di Luserna di lunghezza fino a m. 1,60, lavorate a punta fina e a tutta squadratura nei fianchi, dello spessore da 8 a 10 cm., collocate in opera, escluso il sottofondo e lo scavo relativo, al mq. L. 48 --
61. - Lastricato per marciapiedi o simili come sopra, ma in lastre di lunghezza fino a m. 2,20 e di spessore da 11 a 13 cm., al mq. L. 56 --

§ 7 — Pietre, marmi e pietre artificiali.

62. - Pietra da taglio di San Giorgio, Bussoleno, Borgone e simili, in zoccoli d'avanzali, stipiti, scalini a tutta alzata e pianerottoli, banchine, zoccoli delle cancellate, modiglioni, balconate e simili, lavorata alla martellina fina, ma senza sagome, di spessore non inferiore a cm. 12, al mc. L. 1330 --
63. - Pietra come sopra ma lavorata a punta grossa, al mc. L. 1050 --
64. - Pietra in tutto come al n. 62, di Perosa e simili, al mc. L. 1250 --
N.B. — Sovraprezzo per Malanaggio L. 200 --
65. - Pietra in tutto come al n. 64, ma lavorata a punta grossa, al mc. L. 1100 --
N.B. — Sovraprezzo per Malanaggio L. 150 --
66. - Pietra in tutto come agli articoli precedenti, ma con spigoli smussati: aumento dei prezzi relativi, per mc. L. 125 --
67. - Pietra come sopra ma con sagome incavate o sporgenti: aumento dei prezzi relativi, per mc. L. 350 --
68. - Pietra come sopra di S. Giorgio, Bussoleno, Borgone, lavorata a punta fina, in chiusini, telai, cunettoni, soglie, lastricati, paracarri e simili, al mc. L. 880 --
69. - Pietra come sopra, lavorata a punta grossa, in rotaie, ligati di qualunque forma e dimensioni, dadi e simili, al mc. L. 625 --
N. B. — Le pietre da taglio dovranno essere in massima date in opera posate a calce, ma, ove lo richiedano le buone regole dell'arte, si impiegherà invece agglomerante cementizio a lenta presa senza pagarlo a parte.
70. - Gradini di pietra di Luserna e simili, a cordone e listelli, di spessore cm. 6, lavorati a martellina fina, di larghezza da cm. 35 a cm. 42 inclusi, in opera colla relativa alzata di mattoni, al ml. L. 40 --
71. - Gradini come sopra, ma a semplice cordone e di spessore cm. 5, al ml. L. 28,50

AURELIO & FELICE STELLA
TORINO - Tel. 45-244
VIA MAGENTA, 49

MARMI - GRANITI - PIETRE
CAVE DEL MALANAGGIO