

91. - Tavolato come al n. precedente, ma di legno castagno, al mq. L. 75 —
92. - Porte interne di legno dolce, di spessore non inferiore a mm. 40, a pannelli con modanature od a vetri, comprese la ferramenta e le serrature secondo il campione da presentarsi nonchè la posa in opera, esclusa la provvista e la posa dei vetri al mq. L. 66 —
93. - Porte esterne di legno rovere a pannelli con modanature o a vetri, di spessore non inferiore a 50 mm., di qualsiasi dimensione, compresa la posa in opera, la ferramenta e le serrature come sopra, esclusa la provvista e la posa dei vetri al mq. L. 260 —
94. - Porte come sopra, ma di legno castagno, al mq. L. 180 —
95. - Porte come sopra, ma di legno larice d'America, al mq. L. 220 —
96. - Porte come sopra, ma di legno noce, al mq. L. 350 —
- N. B. — Per ogni mezzo cm. di aumento negli spessori delle porte sopra indicate il prezzo relativo aumenterà del 5 %.
97. - Rivestimenti di legno dolce, lisci o a perline, di spessore cm. 3, compresa la posa in opera, al mq. L. 35 —
98. - Rivestimenti in tutto come al numero precedente, ma di legno castagno, al mq. . . . L. 46 —
99. - Invetriate di legno larice d'America, per finestre o porte balcone, di qualunque forma e dimensione, di spessore non inferiore a mm. 50, chiudentisi a gola di lupo od in battuta, con modanature, incastri per vetri, rigetto d'acqua munito di gocciolatoio, con telarone di centimetri 6 x 8, compreso la posa in opera, la ferramenta e gli ottonami, esclusa la provvista e la posa dei vetri al mq. L. 100 —
100. - Invetriate in tutto come al precedente art. 99 ma di legno dolce, al mq. L. 70 —
101. - Invetriate in tutto come al precedente art. 99 ma di legno castagno, al mq. L. 90 —
102. - Invetriate in tutto come al precedente art. 99 ma di legno noce, al mq. L. 200 —
- N. B. - Per ogni mezzo cm. di diminuzione nello spessore delle invetriate di cui ai precedenti articoli 99, 100, 101 e 102, i prezzi relativi diminuiranno del 5 %.
103. - Vetrate di legno dolce, di spessore non inferiore a mm. 50, da collocarsi attraverso i corridoi od in aperture di larghezza superiore a m. 1,50, formate in parte da tavolato a specchiature ed in parte da intelaiature a vetri, compreso la posa in opera, la ferramenta, le serrature e gli ottonami, esclusa la provvista e la posa dei vetri al mq. L. 75 —
104. - Vetrate in tutto come al precedente art. 103, ma di legno castagno, al mq. L. 95 —
105. - Vetrate in tutto come al precedente art. 103, ma di legno noce, al mq. L. 220 —
106. - Persiane avvolgibili di abete scelto, con stecche sagomate di spessore non inferiore a 13 mm., collegate con treccia metallica zincata, compreso le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia, l'arresta-cinghia, il passacringhia ed ogni altro accessorio, date in opera in perfetto stato di funzionamento, al mq. L. 48 —
107. - Supporti a rulli in sostituzione di quelli di cui al precedente numero, per ogni paio . . . L. 10 —
108. - Apparecchi a sporgere per dette persiane avvolgibili, con compassi robusti, in opera, caduno L. 32 —
109. - Avvolgitori automatici delle cinghie, con placca nichellata e cassetto di protezione, completi in opera, caduno L. 19 —
110. - Avvolgitori automatici come al numero precedente, ma esterni, caduno L. 20 —