

78. - Tubi di grès di 1ª qualità, non corrosibili dagli acidi, resistenti alla pressione di 6 atmosfere, posati misurati in opera:

del diametro interno di cm.	6 al ml.	L.	8,55
"	"	"	9,80
"	"	"	12,95
"	"	"	16 --
"	"	"	18,90
"	"	"	23,95
"	"	"	28,45
"	"	"	37,80
"	"	"	57,35

§ 9 - Opere di legname.

79. - Legname di larice rosso nostrale in travi grossamente riquadrate per $\frac{1}{3}$ circa della lunghezza a partire dalla estremità maggiore e nel resto solamente scortecciate, di qualunque lunghezza e diametro, impiegato in travature di tetto, cavalletti, braghe, solai rustici e simili, dato in opera, al mc. L. 350 -

80. - Legname di larice rosso nostrale riquadrato colla sega, colla tolleranza di smussi della larghezza effettiva non superiore ad un quinto del lato medio, di qualunque lunghezza o sezione, impiegato in travature, cavalletti, armature, banchine, braghe, saette e simili, dato in opera, al mc. L. 580 -

81. - Piani d'armadio, di legno dolce, di spessore cm. 3, piallati sulle due faccie, in opera, al mq. L. 28 -

82. - Cavalletti a denterelle di legno dolce per armadi, fino a cm. 50 di profondità, in opera, al ml. L. 7,50

83. - Davanzali interni di legno larice d'America di spessore cm. 3 e larghezza cm. 15 con cordone, in opera, al ml. L. 16,50

84. - Davanzali come sopra, ma di legno castagno, al ml. L. 9,50

N. B. - Per ogni dm. o frazione di dm. di aumento nella larghezza, il prezzo per ml. aumenterà del 25 %.

85. - Davanzali come sopra, in legno larice d'America, ma di spessore cm. 4 e larghezza cm. 35, al ml. L. 33 -

86. - Davanzali come sopra, ma di legno castagno, al ml. L. 22 -

N. B. - Per ogni dm. o frazione di dm. di aumento nella larghezza, il prezzo per ogni ml. aumenterà del 15 %.

87. - Tavolato di legno dolce a specchiature di cm. 3, con intelaiature grosse cm. 4, colle modanature attorno alle intelaiature sopra una faccia e con pannelli rasati nell'altra, per bussole, parapetti, imposte alle vetrate, porte rasate e simili, comprese la ferramenta, le serrature e la posa in opera, al mq. L. 56 -

88. - Tavolato come al n. precedente, ma di legno castagno, al mq. L. 70 -

89. - Tavolato a specchiature di legno dolce, formato con intelaiature grosse non meno di mm. 40, con pannelli in rilievo grossi mm. 30 almeno, per porte con pilastro, parapetti, bussole e simili, di qualunque forma e dimensioni, colle modanature attorno alle intelaiature ed ai pannelli sopra tutte le faccie, compresa la ferramenta, le serrature e la posa in opera, al mq. L. 60 -

Ingg. BERTOLAZZI & LEVI

Corso Sommeiller, 2^{ba} - Telefono 60-015

TORINO

Prodotti per Edilizia

MARELLI & FOSSATI - COMO

Coperture impermeabili

Tetti piani con cemento plastico "Isolit"

Idrofugo "Bianco"