

51. - Strato di asfalto artificiale dello spessore di mm. 10, uniformemente disteso e liscio, in opera escluso il sottofondo, al mq. L. 13 -

52. - Strato di asfalto naturale dello spessore di mm. 15, uniformemente disteso e liscio, in opera, escluso il sottofondo, al mq. L. 22 -

N. B. — Per ogni 5 mm. in più dello spessore dell'asfalto di cui ai precedenti articoli 51 e 52, il relativo prezzo sarà aumentato del 25 %.

53. - Copertura di tetti piani formata da 4 cartoni bitumati, con spalmatura di bitume, esclusi il letto di posa e la sabbia mista a ghiaietta da applicarsi sopra detta copertura, al mq. L. 16 -

§ 6 — Pavimenti, lastricati e ciottolati.

54. - Sottofondo in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 6, compresa la battitura e lo spianamento in opera secondo le livellette che saranno prescritte:

Agglomerante cementizio a lenta presa . . .	mq.	1,20	L.	1,75	2,10
Ghiaietta	mc.	0,048	"	23 —	1,10
Sabbia del Po, della Stura o similare . . .	"	0,024	"	23 —	0,55
Ore da manovale	n.	0,64	"	2,85	1,82
» da cementista	"	0,32	"	4,20	1,34
				Totale L.	6,91
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa					1,04
				Prezzo per mq. L.	7,95

N. B. — Per ogni cm. di aumento o di diminuzione nello spessore, il prezzo del sottofondo di cui al precedente articolo 54 aumenterà o diminuirà del 15 %.

55. - Pavimento di battuto di agglomerante cementizio, formato con sottofondo di spessore cm. 6 come al precedente articolo 54 e con uno strato di agglomerante cementizio (formato con agglomerante cementizio e sabbia (dosatura 500 kg. di agglomerante cementizio per mc. di sabbia), compresso, rigato e punteggiato, con le livellette che saranno prescritte:

Sottofondo	mq.	1 —	L.	6,91	6,91
Agglomerante cementizio	mq.	1 —	"	1,75	1,75
Sabbia	mc.	0,02	"	23 —	0,46
Ore da cementista	n.	0,32	"	4,20	1,34
» da garzone	"	0,32	"	2,05	0,66
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa					1,68
				Prezzo per mq. L.	12,80

56. - Pavimento di esagoni o di quadrelli cementizi unicolori, con fascia su tutto il perimetro, disposti a disegni, posati in agglomerante cementizio, compreso il sottofondo di malta di calce livellato secondo le prescrizioni, al mq. L. 16 -

57. - Pavimento come sopra ma di marmette a mosaico (seminato). Prezzo per mq. L. 24 -

<p>DITTA O. GIACOMA di TULLIO BAJETTO Fondata nel 1848 TORINO - VIA GIULIO BIZZOZERO, 24 Telefono 65-820</p>	<p>ASFALTI - TETTI PIANI - COPERTURE IMPERMEABILI LAVORI GARANTITI MATERIALI INTEGRATIVI PER L'EDILIZIA - ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI NAZIONALI E DI FABBRICAZIONE PROPRIA Cemento plastico - Vernice antimida per muri macchiati - Mastici asfaltici per lucernari - Vernice Antiruggine - Cartoni bitumati - Carbolinum - FERRASFALTO, brevettato, per pavimenti soggetti a transito intenso e pesante.</p>
--	--